MADE IN USA

LUBRIKON®

QUALITY OILS

# 2 TIEMPOS

## ENFRIADO POR AIRE

# LUBRIKON 2T

LUBRIKON 2T es un lubricante diseñado para cumplir con las exigencias de comportamiento de los aceites para motores de dos tiempos enfriados por aire, protege los anillos para que no se peguen y evita los depósitos dañinos en el pistón. No debe usarse donde se requiera lubricantes TC-W3.

Recomendado en motores pequeños de 2 tiempos donde se debe utilizar lubricantes SAE 30, tales como motores de moto, motores pequeños fuera de borda, scooters, corta-césped, motosierras, entre otros.

## BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

•Brinda un encendido rápido.

•Protege contra el óxido y la corrosión.

•Minimiza la formación de depósitos/lodos en la cámara de combustión, bujías y sistema de escape.

•Evita la formación de herrumbre y minimiza el desgaste de las piezas del motor.

## APLICACIONES

• Motores de 2 ciclos refrigerados por aire.

• Motores que requieren aceite de nivel de rendimiento API TC.

•Adecuado para los siguientes motores de 2 tiempos:
- Homelite
- Husqvarna
- Poulan
- Pionero
- Stihl
- McCulloch

| Características | Método ASTM | LUBRIKON 2T |
|---|---|---|
| Grado SAE | | 30 |
| Punto de inflamación, COC, °C (°F) | ASTM D92 | 207 / 405 |
| Punto de escurrimiento, °C (°F) | ASTM D97 | -18/0 |
| Color | ASTM D-1500 | 3,5 |
| Gravedad API, 60°F | | 23,0 |
| Vicocidad cSt @ 40°C | ASTM D445 | 52,8 |
| Viscosidad SUS @ 100°C | ASTM D445 | 9,3 |

*Los valores que figuran en el cuadro de características típicas son aproximados o referenciales, a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.

## Presentaciones

**Almacenamiento**

Se recomienda almacenar los tambores en zonas cubiertas; si se almacenan al aire libre deben mantenerse en posición horizontal para evitar posibles filtraciones de agua y que se deterioren. El almacén no debe exceder los 60 °C de temperatura, los productos no deben exponerse a la incidencia directa del sol ni lugares de bajas temperaturas.



Scan QR for Contact

www.lubrikonusa.com
sales@lubrikonusa.com
5407 NW 72nd Ave, Miami, FL 33166
1-800-986-4270